



[redacted]

[redacted]

[redacted]

采样时间	检测点位	检测频次	样品性状	样品编号
		第一次	无色、透明、无气味、无浮油	S250402911
		第二次	无色、透明、无气味、无浮油	S250402912
		第三次	无色、透明、无气味、无浮油	S250402913

	总磷	mg/L	1.62	1.10	1.17	1.32	8	合格
	动植物油	mg/L	0.64	0.58	0.57	0.60	100	合格

规范》（HJ/T 373-2007）、《污染物监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家规定的标准、技术规范进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）严格实施。

6、检测报告实行三级审核。

		ND	合格		
	五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
	氨氮	——	——	ND	合格

注：1、评价标准为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值，ND表示低于检出限。

表 5 废水质量控制结果

五日生化需氧量	合格	合格	合格

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检测标准：

pH 值		水质 pH 值的测定 玻璃电极法 HJ 1147-2020	LC-PHB-1A 便携式酸度计	XJFX005-07	
悬浮物		水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	YTL2204 万分之一电子天平	XJFX002-05	1mg/L
化学需氧量		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 聚四氟乙烯滴定管		
g/L	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接	HQ2200 便携双参数电化学测试仪	XJFX003-06	0.5m
mg/L	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.025
01mg/L	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-04	0.0
mg/L		水质 石油类和动植物油类的 HJ 637-2018	光测油仪		

附图 1 监测点位示意

附图 2 现场监测点位图